

ピアスカラーキャップ

OTHER ITEMS

ビス頭部に覆い被せることで、止水性と耐蝕性を向上させる樹脂キャップです。
豊富なカラーラインナップで、カラー鋼板との相性も抜群です。

商品写真



■ キャップ装着例

諸注意

他の色についても特注品として、
ご要望にお応えできます。

※ピアスカラーキャップは取り付け後の太陽熱に当たると、
荷造り、輸送中に生じた変形は正規の形状に自動復元します。
取り付け前に熱湯に浸しても元の形状に戻ります。

※ピアスピス（PAN・HEX）はピアスカラーキャップに対応
した独自の設計をしています。
他社のねじに取り付けた場合は、キャップが外れたり、特許
法の問題で、後日ご迷惑をおかけする場合がありますので、
ご注意ください。

特徴

優れた耐蝕性

材質（軟質塩化ビニール）は、自動車の窓枠シール材として厳選されたものと同一で耐寒・耐熱・耐候（紫外線を含む）性の十分保証されたものです。
カラー鉄板・ステン板・アルミ板の各板へ電気亜鉛メッキ処理の鉄製ねじを取り付け、亜鉛酸ガス腐蝕試験D I N50018(2.0L クラス)で20 サイクル合格です。

経済的なコスト


シール目的に開発された他の製品に比べて、非常に大きいコストメリットがあります。

広い用途及び豊富な色


耐蝕性、防水性及び装飾性が要求される外装はもちろん、内装用途にも最適です。
現在9 種の色が在庫されており、他の色も50,000 個以上の注文に対して特別
料金なしに供給できます。

完全シールのユニークな設計

グリップの硬化で太陽の熱影響を受けても外れません。
キャップの自由傾斜構造とフレキシブルスカート
の働きで、ねじが直角に打ち込まれていなくとも最大6°
までなら完全シールができ、100m/s の風速風圧に耐
え、雨の浸透はありません。従って、ねじの材質と異
なる建材の結合で重大な障害となる電気腐蝕も防止し
ます。




仕様【ピアスカラーキャップ PAN用 材質：塩化ビニール】




製品寸法				(mm)	
サイズ(呼び)	小箱入数	小箱数	外径	高さ	
M 4	500	10	14.6	5.6	
M 5	300	10	18.0	6.0	

仕様【ピアスカラーキャップ HEX 用 材質：塩化ビニール】



製品寸法				(mm)	
サイズ(呼び)	小箱入数	小箱数	外径	高さ	
M 5	500	4	19.2	8.1	
M 6	400	4	20.8	9.2	

仕様【ピアスカラーキャップ 折板用 材質：塩化ビニール】



グレー 製品寸法				(mm)	
品番	サイズ(呼び)	小箱入数	小箱数	外径	高さ
CS84	折板用	150	8	32.8	14.0

ブルー 製品寸法				(mm)	
品番	サイズ(呼び)	小箱入数	小箱数	外径	高さ
CS67	折板用	150	8	32.8	14.0

